

■ソーラー式LED電光盤

【上昇時】



【2t車積載時】



【収納時】



CMF-430SHS



SD-1806

商品名	1500mm幅ソーラー式LED電光盤	1800mm幅ソーラー式LED電光盤
メーカー	インフォメックス松本	ティオック
型式	CMF-430SHS	SD-1806
寸法 (mm)	高さ2,050～2,980×幅1,500×奥行1,500	高さ2,400～3,270×幅1,800×奥行1,800
表示部寸法[幅×高さ] (mm)	保安灯部：470×120×2か所 矢印灯部：1,250×180 文字表示部：1,250×340	1,200×800
表示	保安灯部：表示パターン8種類から選択 矢印灯部：右矢印・左矢印・左右同時矢印を選択 文字表示：表示パターン96種類から選択	表示パターン65種類から選択
LED表示部	高輝度オレンジLED(保安灯部：赤・黄・白LED)	高輝度オレンジLED
電源	ソーラーパネル48W×2枚及びバッテリー	ソーラーパネル155W×2枚及びバッテリー
消費電力	6W	20W
バッテリー動作時間	満充電状態より連続使用約5日間以上(120時間)	満充電状態より連続使用約4日間
昇降方法	手動ウインチ	手動ウインチ
重量 (kg)	300	500
推奨車種	2トン平ボディ・2トンユニック車	2トン平ボディワイド・4トンユニック車

■ソーラー式LEDガードマン



【旗振り】 【徐行】 【右(左)寄れ】

ポイント

軽トラック積載時の高さ制限をクリア

●各メーカーの現行軽トラックに積載した場合でも高さ制限2.5mをクリア。(ソーラー格納時)

※荷台床面地上高が700mm以下の場合に対応。荷台床面地上高が700mm以上の軽トラックは対応していません。



CMF-330SV

商品名	ソーラーLEDガードマン
メーカー	インフォメックス松本
型式	CMF-330SV
寸法 (mm)	高さ1,796×幅690×奥行750
表示部寸法[幅×高さ] (mm)	保安灯部：450×120 文字表示部：350×960
表示	保安灯部：表示パターン8種類から選択 文字表示部：表示パターン96種類から選択
LED表示部	高輝度オレンジLED(保安灯部：赤・黄・白LED)
電源	ソーラーパネル36W×1枚及びバッテリー
消費電力	平均3.5W、最大5W
バッテリー動作時間	満充電状態より連続使用約5日間以上(120時間)
重量 (kg)	80

■LEDメッセージボード



縦置き



横置き

TK-0167A

商品名	LEDメッセージボード
メーカー	ティオック
型式	TK-0167A
本体寸法 (mm)	高さ1,160×幅400×奥行45
重量 (kg)	9
縦型架台寸法 (mm)	高さ1,530×幅500×奥行800(キャスター付)
縦型架台重量 (kg)	13
文字表示部	文字パターン32種類・動画パターン3種類から選択
LED表示部	高輝度フルカラーLED
電源	単相100V
消費電力	最大3W(表示パターンによる)